



Spicer® Electrified™ Zero-6 e-トランスミッション eS4700t と eS7900t

ストレートトラック、ウォークインバン、廃棄物トラック、ユーティリティトラック、プラットフォームトラック、配達トラックに最適
製品の特徴

- ・最大のパワー密度と生産性を実現する**ラビニヨーギアリング**
- ・最大のシフトスムーズ性と効率を実現する**Graziano®クラッチ設計**
- ・次世代の制御ソフトウェアを備えた**OpenECU™プラットフォーム**、
機能安全性の準備(最大ASIL-Cまで)と最新のサイバーセキュリティ要件に準拠
- ・特許取得済みの流通チャンバーを使用した**オイルフローディストリビューション**により、
- ・デュアルシールドボールベアリングによる最適な油分配を実現
- ・入力ギアの直接潤滑は特許取得済みの**オイルダイレクティングリング**を使用して、
- ・入力ギアを最適に潤滑および冷却し、製品寿命を向上させる
- ・オイルドレインバックにより、リアベアリングとシールに最適なオイルを維持
- ・エレクトロメカニカルアクチュエーターシフトシステムによる最適な同期化で、
- ・制御性を最大化し、より一貫した操作と信頼性の高い性能を提供
- ・シリコンカーバイド技術で構築された**完全統合型モーター/インバーター**
- ・簡素化された設置と共通性のための**eS4700t**と**eS7900t**間のモジュール性。
- ・両方とも同じベースソフトウェアを使用

製品仕様

- ・総車両重量(GVW) 最大59,500ポンド
- ・動作電圧:520VDC-750VDC
- ・出力速度:最大3,600 RPM



eS4700t

- 2つのクラッチと3つのギアポジション、プラスニュートラル
- 1速ギア比:3.850:1
- 2速ギア比:1.974:1
- 3速ギア比:1:1

eS7900t

- 2つのクラッチと3つのギアポジション、プラスニュートラル
- 1速ギア比:6.026:1
- 2速ギア比:3.085:1
- 3速ギア比:1.565:1

ストレートトラック、ウォークインバン、廃棄物トラック、
ユーティリティトラック、プラットフォームトラック、配達トラックに最適



HOSO Technology

ホーソー・テクノロジー株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽三丁目23番24号 VORT東陽町ビル 7階
TEL +81 (03) 5918-9538



製品紹介

HP